

floors@home/20

floors@home/30

floors@home/40

Belagsart nach EN ISO 10582	Heterogene Planken/Fliesen, Typ 1		
Anzahl der Farben	28 Planken / 7 Fliesen	77 Planken / 27 Fliesen	21 Planken / 4 Fliesen
Verp.-Einheit/Palette	3,34 m ² /240,48 m ² 600x600 mm: 3,24 m ² /233,28 m ²		
Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874	22	23, 31	23, 32, 41
Gesamtdicke ISO 24346	2,0 mm		
Dicke der Nutzschicht ISO 24340	0,2 mm	0,3 mm	0,4 mm
Oberflächenvergütung	ja/PU		
Angefaste Kanten	nein	ja (dekorabhängig)	
Flächengewicht ISO 23997	3,20 kg/m ²	3,51 kg/m ²	3,35 kg/m ²
Resteindruck ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*		
Dimensionsstabilität ISO 23999	≤ 0,15 %*		
Stuhlrollenbeanspruchung ISO 4918	geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W		
Fußbodenheizung EN 1264-2	geeignet (bis 28°C)		
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1		
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302/ EN 12667	0,02 m ² K/W		
Elektrostatisches Begehverhalten EN 1815	< 2 kV		
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140-3	2 dB		
Lichtechtheit ISO 105-B02	> 7		
Ableitwiderstand EN 1081	> 10 ¹²		
Chemikalienbeständigkeit ISO 26987	gegeben**		
Rutsicherheit	R9 bis R10 (abhängig vom Dekor bzw. der Oberflächenprägung: Details auf Anfrage)		
Klebstoffempfehlung	gemäß Verlegeanleitung		
Reinigungs- und Pflegetempfehlung	Dr. Schutz		

* Gemittelter Wert

(Stand: 01.01.2019)

** Bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln.

Bitte beachten Sie auch unsere Verlege- sowie unsere Reinigungs- und Pflegetempfehlung.

